



PERFORMANCES

Type	Foyers	Unité d'extinction
12 kg ABC	55A - 233B - C	-
12 kg BC	B - C	-

Extincteur de référence idéal sur la majorité des feux de classes A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et C (gaz, produits chimiques, ...) de l'industrie et du tertiaire. Conçu dans le respect des exigences réglementaires, cet appareil de première intervention répond aux besoins de l'utilisateur.

SECURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Obturateur en alliage résistant à la corrosion et goujons épais (M10.) résistants à la pression,
- Mise en pression de l'appareil lors de son utilisation,

MANIABILITÉ :

- Poignée «pistolet» manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Facilité d'accès à la maintenance par une large ouverture,
- Encombrement réduit.



LES + PRODUIT

- Protection de l'obturateur et des écrous par des caches esthétiques (en option).
- Agent extincteur identifiable par la couleur des accessoires de l'extincteur.
- Joint obturateur et pistolet diffuseur brevetés.

PIÈCES DÉTACHÉES

	12 kg
1 Tête montée (sans cartouche)	A018847
2 Écrou borgne	A001683
3 Lance nue	A012823
4 Diffuseur	A021871
5 Cartouche CO ₂ 180 g	A010854
6 Poignée jaune	A013666
7 Goupille de sécurité jaune	A014992
8 Joint de tête (modèle déposé)	A013623
9 Percuteur	A000553
10 Scellé plastique	A001726
11 Tube plongeur	A018824
12 Pastille éjectable	A021888
13 Support mural*	A001371
14 Joint de buse	A012869
15 Joint de lance	A012870
16 Goupille d'articulation	A014054
Options	
17 Cache Soufflette jaune	A021865
18 Support transport	A000506
19 Socle embase jaune	A021862
20 Enjoliveur jaune	A021847



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	12 KG ABC	12 KG BC
Référence	A024774	A020269
Capacité en charge	12 kg	12 kg
Agent extincteur	Poudre ABC	Poudre BC
Foyers	A-B-C	B-C
Poids en ordre de marche	18,5 kg	
Hauteur	710 mm	
Largeur hors tout	257 mm	
Diamètre	170 mm	
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 180g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	32 secondes	
Emballage L x l x H	230 x 190 x 820	
Quantité par palette	37 appareils	
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	

* cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.