



PERFORMANCES

Type	Foyers	Unité d'extinction
12 L AB	A - B	-

Extincteur de référence idéal sur la majorité des feux de classes A (bois, papiers, ...) et B (essence, fioul, ...) de l'industrie et du tertiaire. Conçu dans le respect des exigences réglementaires, cet appareil de première intervention répond aux besoins de l'utilisateur.

SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Obturateur en alliage résistant à la corrosion et goujons épais (M10.) résistants à la pression,
- Mise en pression de l'appareil lors de son utilisation.

MANIABILITÉ :

- Poignée «pistolet» ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Facilité d'accès à la maintenance par une large ouverture,
- Encombrement réduit.

PERFORMANCES :

- Maintien des caractéristiques techniques de l'additif par son conditionnement en flacon non mélangé,
- Mélange de 100% de l'additif dès percussion.

ENVIRONNEMENT :

- Flacon récupérable pour recyclage de l'additif seul,
- Additif répondant aux nouvelles réglementations (chaîne courte).



LES + PRODUIT

- Protection de l'obturateur et des écrous par des caches esthétiques (en option),
- Agent extincteur identifiable par la couleur des accessoires de l'extincteur,
- Joint obturateur et pistolet pulvérisateur brevetés.



BV Cert. 6127186



Site de production
Senonches (28)

Conception, fabrication, vente, réseau de composants et de matériels de lutte contre l'incendie, maintenance d'extincteurs et formation incendie

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Pulvérisateur
- 5 Cartouche CO₂
- 6 Poignée bleue
- 7 Goupille de sécurité bleue
- 8 Joint de tête modèle déposé
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Support mural
- 12a Bague longue
- 12b Recharge additif
- 12c Joint plat
- 13 Tube plongeur
- 14 Pastille éjectable
- 15 Joint de buse
- 16 Joint de lance
- 17 Goupille d'articulation

12 Litres	A018877
	A001683
	A012823
	A018781
	A001349
	A013665
	A021885
	A013623
	A000553
	A001726
	A001371
	A021788
	A021785 ou A021787
	A021694
	A014079
	A021888
	A012869
	A012870
	A014054



Options

- 18 Socle embase bleu
- 19 Support transport
- 20 Enjoliveur bleu
- 21 Cache soufflette bleu

A021861
A000506
A021876
A021864

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	12L EAU + ADDITIF
Référence	A018852
Capacité en charge	12 L
Agent extincteur	11,88 L Eau + 0,12 L Additif
Foyers	A-B
Poids en ordre de marche	18,3 kg
Hauteur	710 mm
Largeur hors tout	257 mm
Diamètre	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 40g
Température d'utilisation	+5°C + 60°C
Temps de fonctionnement	1,16 minutes
Emballage L x l x H	230 x 190 x 820
Quantité par palette	37 appareils
Poids de la palette	700 kg ± 5kg

* Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.