



PERFORMANCES

Type	Foyers	Unité d'extinction
6 kg ABC	34A - 233B - C	1
9 kg ABC	43A - 233B - C	1.5
6 L additif écologique	21A - 183B - 75F	1
9 L additif écologique	21A - 233B - 75F	1

Le haut de gamme de la série d'extincteurs pression auxiliaire répond à tous vos besoins en conditions extrêmes et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. Elle s'emploie sur les feux de classes A (bois, papiers, etc.), B (essence, fioul, etc.) C (gaz, produits chimiques, etc.) et F (huile, cuisson, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles, agroalimentaires, pétrochimiques, minières et maritimes.



SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- De nombreuses innovations brevetées : joint et poignée pistolet,
- Visserie et support mural inox,
- Embase de série contre les chocs,
- Utilisation en conditions extrêmes et aux environnements corrosifs.

MANIABILITÉ - CONFORT :

- Poignée «pistolet» ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Corps avec préparation de surface résistant à la corrosion,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante avec peinture anticorrosion,
- Percussion en baissant.

PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10).

MAINTENANCE :

- Rechargement et maintenance facilités par une large ouverture,
- Poudre : garantie 5 ans sous réserve que le conditionnement de remplissage soit respecté.
- Additif écologique : maintenance facilitée sans dénaturation de l'additif et rejet d'eau mélangée. Additif non corrosif et non toxique - 100% végétal.



LES + PRODUIT

- Garantie anticorrosion de 5 ans,
- Protection de l'obturateur et des écrous par des caches esthétiques (en option),
- Agent extincteur identifiable par la couleur des accessoires de l'extincteur,
- Joint obturateur et pistolet pulvérisateur brevetés.

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Diffuseur
- 5 Cartouche CO₂ 120 g
- 6 Poignée
- 7 Goupille de sécurité jaune
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Socle embase jaune
- 12 Support transport
- 13 Support mural*
- 14 Pastille éjectable
- 15 Tube plongeur
- 16 Joint de buse
- 17 Joint de lance
- 18 Goupille d'articulation
- Options
- 19 Enjoliveur jaune
- 20 Cache soufflette jaune

6 kg	9 kg
A021619	A021621
A013989	
A021419	
A021871	
A001345	
A021412	
A021884	
A013623	
A000553	
A001726	
A021859	A021862
A022127	A022129
A001373	
A021888	
A014079	A014080
A012869	
A012870	
A014054	
A021874	
A021865	



- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Pulvérisateur
- 5 Cartouche CO₂ 40 g
- 6 Poignée
- 7 Goupille de sécurité verte
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Socle embase verte
- 12 Support transport
- 13 Support mural*
- 14a Bague
- 14b Protège sparklet partie inférieure
- 14c Joint plat
- 14d Joint plat caoutchouc
- 15 Tube plongeur
- 16 Pastille éjectable
- 17 Joint de buse
- 18 Joint de lance
- 19 Goupille d'articulation
- Options
- 20 Enjoliveur vert
- 21 Cache soufflette vert

6 L BIO	9 L BIO
A021640	A021641
A013989	
A021419	
A018059	
A001349	
A021412	
A021886	
A013623	
A000553	
A001726	
A021860	A021863
A022127	A022129
A001373	
A021788	
A021991	
A021694	
A024169	
A014079	A014080
A021888	
A012869	
A012870	
A014054	
A021875	
A021866	



*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	6KG EUREXTREM	9KG EUREXTREM	6L BIO EUREXTREM	9L BIO EUREXTREM
Référence	A020350	A020351	A021536	A021537
Capacité en charge	6 kg	9 kg	6 L	9 L
Agent extincteur	Poudre ABC		5,63 l eau + 0,37 kg BIOVERSAL®	8,35 l eau + 0,65 kg BIOVERSAL®
Foyers	34A-233B-C	43A-233B-C	21A-183B-75F	27A-233B-75F
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14,2 kg	10,3 kg	14 kg
Hauteur	465 mm	560 mm	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 120g		Cartouche CO ₂ 120g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C		-20°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	16,9 secondes	27,1 secondes	35,7 secondes	57,3 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg

VOTRE CONTACT