



### PERFORMANCES

Type	Foyers	Unité d'extinction
6 L Haute Performance	27A - 233B	1
9 L Haute Performance	43A - 233B	1.5

Extincteur de référence idéal sur la majorité des feux de classes A (bois, papiers, ...) et B (essence, fioul, ...) de l'industrie et du tertiaire. Conçu dans le respect des exigences règlementaires, cet appareil de première intervention répond aux besoins de l'utilisateur.

#### SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Obturateur en alliage résistant à la corrosion et goujons épais (M10.) résistants à la pression,
- Mise en pression de l'appareil lors de son utilisation.

#### MANIABILITÉ :

- Poignée «pistolet» ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Facilité d'accès à la maintenance par une large ouverture,
- Encombrement réduit.

#### PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché,
- Additif plus concentré, appareil haute performance,
- Maintien des caractéristiques techniques de l'additif par son conditionnement en flacon non mélangé,
- Mélange de 100% de l'additif dès percussion.

#### ENVIRONNEMENT :

- Flacon récupérable pour recyclage de l'additif seul,
- Additif répondant aux nouvelles réglementations (chaîne courte).



### LES + PRODUIT

- Protection de l'obturateur et des écrous par des caches esthétiques (en option),
- Agent extincteur identifiable par la couleur des accessoires de l'extincteur,
- Joint obturateur et pistolet pulvérisateur brevetés.



## PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Pulvérisateur
- 5 Cartouche CO<sub>2</sub>
- 6 Poignée bleue
- 7 Goupille de sécurité bleue
- 8 Joint de tête modèle déposé
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Support mural
- 12a Bague longue (version EPA)
- 12b Recharge additif
- 12c Joint plat
- 13 Tube plongeur
- 14 Pastille éjectable
- 15 Joint de buse
- 16 Joint de lance
- 17 Goupille d'articulation

6 Litres	9 Litres
A014107	A014109
A001683	
A012823	
A000401	
A001349	
A013665	
A021885	
A013623	
A000553	
A001726	
A001371	
A021788	
A021787	
A021694	
A014079	A014080
A021888	
A012869	
A012870	
A014054	



### Options

- 18 Socle embase bleu
- 19 Support transport
- 20 Enjoliveur bleu
- 21 Cache soufflette bleu

A021858	A021861
A000495	A000506
A021876	
A021864	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	6L EAU	9L EAU
Référence	A017814	A017819
Capacité en charge	6 L	9 L
Agent extincteur	5,28 L Eau + 0,12 L Additif + 0,6 L Inilam A	7,53 L Eau + 0,12 L Additif + 1,35 L Inilam A
Foyers	27A-233B	43A-233B
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14 kg
Hauteur	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO <sub>2</sub> 40g	
Température d'utilisation	+0°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	32,69 secondes	55,57 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg

\* cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.