



PERFORMANCES

| Type | Foyers | Unité d'extinction |
|------|-----------------|--------------------|
| 6 L | 21A - 183B -25F | 1 |
| 9 L | 27A - 233B -40F | 1 |

La gamme d'extincteurs EXPER à pression permanente répond à tous vos besoins en terme d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, elle allie robustesse, performance et simplicité. Extincteur idéal sur les feux de classes A (bois, papiers, ...), B (essence, fioul, ...) et F (huile, cuisson, etc.). Conçu dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, il répond aux besoins des activités industrielles ou tertiaires.

SECURITÉ :

- Vanne équipée d'une soupape de sécurité,
- Tube plongeur muni d'un filtre,
- Distance de sécurité d'utilisation de 2 à 3 m.

PERFORMANCES - QUALITÉ :

- Revêtement plastifié intérieur type coating,
- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Pas de vis électrozingués pour éviter la corrosion,

MANIABILITÉ :

- Manomètre permettant de vérifier à tout instant si l'appareil est opérationnel,
- Fixation murale par pontet soudé sur le réservoir pour une meilleure stabilité,
- Démontage pour contrôle du manomètre sécurisé par le piston de vanne,
- Emplacement pour la lance (intégré à l'embase) assurant une meilleure protection du diffuseur et du flexible,

MAINTENANCE :

- Maintenance rapide et sécurisée,

ENVIRONNEMENT :

- Additif répondant aux nouvelles réglementations REACH (règlement sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et les restrictions des substances chimiques), conforme à la directive 2006/122/EEC relatif à la teneur maximale en PFOS (agents fluorés)



LES + PRODUIT

- Embase de série,
- Double homologation en additif,
- Personnalisation de la sérigraphie en option.

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Vanne complète
- 2 Indicateur pression
- 3 Joint de tête
- 4 Tube plongeur
- 5 Goupille de sécurité
- 6 Scellé plastique
- 7 Lance nue
- 8 Diffuseur
- 9 Support transport (en option)
- 10 Joint de lance
- 11 Corps d'extincteur
- 12 Socle embase noir
- 13 Support mural *

| 6 L | 9 L |
|---------|---------|
| A022607 | A022608 |
| A022609 | |
| A022610 | |
| A022611 | A022612 |
| A022613 | |
| A022614 | |
| A022615 | A022616 |
| A022617 | |
| A022618 | A022619 |
| A022620 | |
| A022621 | A022622 |
| A022623 | A022624 |
| A022625 | |



*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
 **Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| NOM COMMERCIAL | EXPER 6L EPA | EXPER 9L EPA |
|---|--|--|
| Référence | A023228 | A023229 |
| Agent extincteur | 5,91 L eau + 0,09 L BSX-233 ou GENEX ESC | 8,82 L eau + 0,18 L BSX-233 ou GENEX ESC |
| Foyers | 21A-183B-25F | 257A-233B-40F |
| Poids en ordre de marche | 9,6 kg | 13,77 kg |
| Hauteur | 535 mm | 602 mm |
| Largeur hors tout | 300 mm | 360 mm |
| Diamètre | 162 mm | 182 mm |
| Agent propulseur | Azote à 15 bars | |
| Température d'utilisation | +5°C + 60°C | |
| Temps de fonctionnement | 23,44 secondes | 32,48 secondes |
| Emballage L x l x H | 180 x 170 x 560 | 200 x 190 x 635 |
| Palettisation simple L x l x H (quantité par palette) | 1100 x 1100 x 1100 (60 appareils) | 1200 x 1000 x 1100 (50 appareils) |
| Poids de la palette | 610 kg ± 5kg | 720 kg ± 5kg |
| Palettisation double L x l x H (quantité par palette) | 1100 x 1100 x 2200 (120 appareils) | 1200 x 1000 x 2200 (100 appareils) |
| Poids de la palette | 1220 kg ± 5kg | 1440 kg ± 5kg |

VOTRE CONTACT